Tecno Film.

Reductor de evaporación para concretos y morteros.

Descripción

Tecno Film, es un aditivo listo para usar, que previene la perdida de la humedad de la superficie del concreto ó mortero. Gracias a su acción de retardo de la evaporación, es eficaz para combatir condiciones de secado rápido y ayuda mejorar el acabado de pisos y pavimentos de concreto.

TECNO FILM ES UN REDUCTOR DE EVAPORACION NO UN AGENTE DE CURADO

Propiedades.

- Evita la perdida de agua.
- Mejora la trabajabilidad en climas cálidos.
- Reduce la aparición de fisuras en el concreto.
- No modifica el color del concreto ó mortero.
- Mejora el acabado de la superficie.
- No es toxico.
- Lista para usar.
- Fácil de aplicar.

Usos.

Tecno Film se recomienda para:

- Superficies de concreto en clima cálido.
- Pisos Industriales.
- Pavimentos de concreto.

Modo de empleo

TECNO Film, se mezcla con agua en relación 1 parte de **Tecno film**, con 9 partes de agua(1:9), antes de la aplicación se deben homogenizar muy bien.
Tecno Film, se aplica normalmente con pulverizador, después de enrasar la superficie.

Limpieza de herramientas.
Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

Precauciones especiales

El **Tecno Film No** es toxico, pero se recomienda su manipulación con guantes de caucho, mangas protectoras de la piel, gafas de seguridad.

Consumo

Tecno Film, 1 litro (1,000 cc) puede cubrir aprox. 4 – 8 $M^{2.}$.

El consumo real dependerá del tipo de superficie, y estado de la misma, así como la destreza del aplicador.

Presentación

El **Tecno Film** se presenta en tambores plásticos de 200 Kilogramos y garrafa de 20 Kilogramos.

Condiciones de almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses siempre que se conserve en sitio seco bajo techo, en su envase original cerrado.

Datos técnicos

Aspecto:	Liquido.
Color:	Ligeramente amarrillento.
Densidad:	0,99 Kg/Lt. ± 0,02.
Presentación:	Tambor Plastico y garrafa plástica.

NOTA: La información aquí contenida está basada en el conocimiento a la fecha de esta publicación, es orientativa y puede ser modificada sin previo aviso.
En la aplicación los resultados pueden variar por condiciones de obra u otros factores ajenos al producto. Se recomienda realizar ensayos previos para ajustar la dosificación, lo mismo que tener en cuenta las recomendaciones y condiciones de uso de la hoja técnica correspondiente.